


Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/alpha-psh-1000-litrow-zbiornik-buforowy-akumulacyjny-z-1-wezownica-cwu-inox-i-izolacja-p-5633.html>



ALPHA PSH 1000 litrów zbiornik buforowy akumulacyjny z 1 węzownicą CWU INOX i izolacją

Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	ALPHA_PSH_1000
Producent	Alpha Thermotec

Opis produktu

Kliknij zakładkę [LINKI](#) nad opisem tego produktu aby zapoznać się z bardziej dokładnymi informacjami o produkcie (gabaryty, etykieta energetyczna, eksploatacja, konserwacja)!

Zbiorniki akumulacyjne/buforowe służą gromadzeniu się nadmiernego ciepła ze źródła. Takim źródłem może być kocioł na paliwo stałe, pompa ciepła, kolektory słoneczne, wkłady kominkowe itp. Zbiornik jest wykonany ze stali S235JR2 (według DIN4753), pokryty farbami antykorozyjnymi. Połączenia 8 x 6/4", 4 x 1/2", 1 x 1", 1 x 5/4". Izolacja miękka o grubości 100mm.

TYP PSH		600	800	1000	1500	2000
Pojemność	litry	580	785	962	1420	1890
Max. ciśnienie robocze zbiornika	bar	3	3	3	3	3
Max. temperatura pracy	°C	95	95	95	95	95
Waga bez izolacji	kg	139	162	176	234	271
Średnica bez izolacji	mm	700	790	790	1000	1150
Wymiar przechylający	mm	1680	1760	2080	2100	2150
A, J, K, W	mm	1605	1650	2010	2055	2070
B, L	mm	1365	1380	1695	1700	1700
C, M	mm	985	1000	1235	1290	1240
D, N	mm	605	620	755	765	780
E, O	mm	225	240	295	320	315
X	mm	870	885	995	1100	1177
B, C, D, E (Złącza GW)	cale	1½	1½	1½	1½	1½
L, M, N, O (Złączki GW)	cale	½	½	½	½	½
J (Złącze GW)	cale	1	1	1	1	1
K, W (Złącza wody użytkowej GZ)	cale	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼
Powierzchnia wymiennika ze stali nierdzewnej	m²	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Pojemność CWU wymiennika ze stali nierdzewnej	litry	36	36	36	36	36
Max. ciśnienie robocze wymiennika ze stali nierdzewnej	bar	10	10	10	10	10

