Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 21:08

Link do produktu: https://wojciechowski.co.pl/alpha-psis-1500-litrow-zbiornik-buforowy-akumulacyjny-z-1-wezownica-i-izolacja-p-5630.html



ALPHA PSIS 1500 litrów zbiornik buforowy akumulacyjny z 1 wężownicą i izolacją

Cena	**8 638,00 zł**
Dostępność	**Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!**
Numer katalogowy	**ALPHA_PSIS_1500**
Producent	**Alpha Thermotec**

Opis produktu

Kliknij zakładkę LINKI nad opisem tego produktu aby zapoznać się z bardziej dokładnymi informacjami o produkcie (gabaryty, etykieta energetyczna, eksploatacja, konserwacja)!

Zbiorniki akumulacyjne/buforowe służą gromadzeniu się nadmiernego ciepła ze źródła. Takim źródłem może być kocioł na paliwo stałe, pompa ciepła, kolektory słoneczne, wkłady kominkowe itp. Zbiornik jest wykonany **ze stali S235IRG2** (według DIN4753), pokryty farbami antykorozyjnymi. Połączenia 8 x 6/4", 4 x 1/2", 1 x 5/4". **Izolacja miękka o grubości 100mm.**

TYP PSIS		300	500	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Pojemność	litry	278	481	580	785	962	1420	1890	2400	2850	3850	4940
Max. ciśnienie robocze zbiornika	Bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Max. temperatura pracy	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Waga bez izolacji	kg	75	106	150	180	195	254	314	350	386	496	587
Średnica bez izolacji	mm	550	650	700	790	790	1000	1150	1250	1250	1400	1600
Wymiar przechylający	mm	1431	1727	1680	1760	2080	2100	2150	2336	2629	2873	2919
A, J	mm	1410	1700	1620	1650	2020	2055	2070	2280	2580	2810	2800
B, L	mm	1170	1451	1365	1380	1695	1700	1700	1905	2205	2400	2340
C, M	mm	860	997	985	1000	1235	1290	1240	1390	1600	1735	1715
D, N	mm	550	643	605	620	755	765	780	870	985	1070	1090
E, I, O	mm	240	239	225	240	295	320	315	355	375	405	460
F (przepływ dolnego wymiennika ciepła)	mm	240	239	825	840	895	1040	1045	935	1095	1125	1180
B, C, D, E (Złącza GW)	cale	1½	1½	1½	1½	1½	1½	1½	2	2	2	2
L, M, N, O (Złączki GW)	cale	½	½	½	½	½	½	½	½	½	½	½
J (Złącze GW)	cale	1½	1½	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼
F, I (Złącza GW)	cale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Powierzchnia wymiennika dół	m²	0,9	1,6	2,4	3	3	3,5	4,5	4,2	4,5	5	6
Max. ciśnienie robocze wymiennika	bar	16	16	10	10	10	10	10	6	6	6	6
Izolacja	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100