

Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/ferroli-breata-12-kw-termokominek-piecyk-na-pelet-pellet-ecodesign-p-5348.html>



FERROLI Breata 12 kW termokominek piecyk na pelet pellet ECODESIGN

Cena	8 800,00 zł
Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	FERROLI_BREATA_12KW
Producent	Ferroli

Opis produktu



Oferowany produkt posiada certyfikat ECODESIGN, a więc przyczynia się do poprawienia jakości powietrza dzięki poszanowaniu



BRETA PELET to termokominki z płaszczem wodnym przystosowane do spalania peletu. Urządzenia cechują się wysoką sprawnością (> 95%) i są w pełni zautomatyzowane - rozpalanie oraz sterowanie procesem spalania jest w pełni automatyczne. BRETA PELET są bardzo praktyczne, mimo niewielkich wymiarów, użytkownik ma do dyspozycji pojemny zasobnik na paliwo. Ich konstrukcja jest również bardzo uniwersalna - mogą być ekologicznym źródłem ciepła we współpracy z instalacją c.o./c.w.u., jednak podobnie, jak w przypadku klasycznych kominków, urządzenia można również zainstalować wolnostojąco w pomieszczeniu mieszkalnym.



Pelet czyli granulát drzewny produkowany z odpadów drewnianych to ekologiczne paliwo, które w żaden sposób nie zanieczyszcza środowiska. W przeciwieństwie do węgla, ropy lub gazu, **bilans CO₂ powstającego w wyniku spalania peletu jest równy zero** (ze względu na pochłanianie go w procesie fotosyntezy).



Inteligentna automatyka kontrolująca pracę termokominka oraz instalacji grzewczej



Zintegrowany zasobnik na pelet (19, 30 lub 35 kg)



Wbudowany płaszcz wodny

ZALETY:

- Atrakcyjna cena.
- Wbudowany płaszcz wodny.
- Inteligentna automatyka kontrolująca pracę urządzenia i instalacji c.o.
 - W pełni zautomatyzowane rozpalanie i sterowanie spalaniem.
 - Modulowany palnik peletowy.
- Możliwość podłączenia zasobnika c.w.u. oraz dodatkowego regulatora temperatury pomieszczenia.
 - Zbiornik na pelet (19 / 30 / 35 kg).
- Możliwość instalacji w pomieszczeniu mieszkalnym (nie wymagają pomieszczenia technicznego).
- Bogate wyposażenie, m.in.: automatyka, pompa obiegowa, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, termostat.
 - 3 lata gwarancji.



BRETA PELET			12	18	24	30
Klasa efektywności energetycznej			A⁺	A⁺	A⁺	A⁺
Spełnia kryteria ECODESIGN			tak	tak	tak	tak
Moc	Min.	kW	3,60	5,50	8,30	14,50
	Maks.	kW	12,00	18,00	24,00	28,70
Produkcja ciepła bezpośrednio do otoczenia urządzenia	Min.	kW	0,30	1,00	1,40	2,30
	Maks.	kW	1,40	2,00	2,40	2,80
Moc płaszcza wodnego	Min.	kW	3,30	4,50	6,70	12,2
	Maks.	kW	10,60	16,00	21,60	25,9
Sprawność		%	> 95	> 94	> 94	> 91
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń	Maks.	m ³	250	350	500	600
Doprowadzenie powietrza	Ø	mm	48	48	48	48
Odprowadzenie spalin	Ø	mm	80	80	80	80
Ciśnienie robocze	Min.	bar	0,5	0,5	0,5	0,5
	Maks.	bar	2	2	2	2,0
Przylączy	Zasilanie c.o.	cal	1	1	1	1
	Powrót c.o.	cal	1	1	1	1
Pojemność płaszcza wodnego		l	20	26	31	55
Robocza temperatura otoczenia	Min.	°C	5	5	5	5
	Maks.	°C	40	40	40	40
Zużycie peletu przy stałej pracy	Min.	kg/h	0,7	1,3	1,7	2,1
	Maks.	kg/h	2,4	4,1	5,1	6,1
Pobór mocy	Min.	W	60	60	60	60
	Maks.	W	310	310	310	410
Zasilanie elektryczne		V/Hz	1/N/PE ~230 V / 50 Hz			
Właściwa wielkość granulek peletu	Ø	mm	do 8	do 8	do 8	do 8
	Długość	mm	35	35	35	35
Masa peletu w zasobniku	Maks.	kg	19	30	30	35
Wymiary	Wysokość	mm	971	960	1050	1100
	Szerokość	mm	531	581	580	620
	Głębokość	mm	658	608	670	740
Masa termokominka bez wody		kg	165	175	192	209

Więcej informacji na temat produktu (certyfikaty, gabaryty) znajdą Państwo na stronie internetowej: www.ferroli.com.pl