

Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/ferroli-salerno-pellet-30-kw-termokominek-piecyk-na-pelet-pellet-ecodesign-p-5462.html>



FERROLI Salerno Pellet 30 kW
termokominek piecyk na pelet pellet
ECODESIGN

Cena	11 406,00 zł
Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	FERROLI_SALERNO_PELLET_30KW
Producent	Ferroli

Opis produktu



Oferowany produkt posiada certyfikat ECODESIGN, a więc przyczynia się do poprawienia jakości powietrza dzięki poszanowaniu



SALERNO PELLET to termokominki z płaszczem wodnym przystosowane do spalania peletu. Urządzenia cechują się wysoką sprawnością (95%) są w pełni zautomatyzowane. Są one również bardzo praktyczne, mimo niewielkich wymiarów, użytkownik ma do dyspozycji pojemny zasobnik na paliwo. Konstrukcja **SALERNO PELLET** jest bardzo uniwersalna – urządzenia mogą być ekologicznym źródłem ciepła we współpracy z instalacją c.o./c.w.u., jednak podobnie, jak w przypadku klasycznych kominków, można je również zainstalować wolnostojąco w pomieszczeniu mieszkalnym. Nad komfortową eksploatacją czuwa nowoczesna automatyka z dotykowym ekranem odpowiedzialna m.in. za samoczynne rozpalanie i ekonomiczną pracę. **SALERNO PELLET** wyposażone są w samoczyszczący się mechanicznie, modulowany palnik peletowy nowej generacji!



Pelet czyli granulaty drzewny produkowany z odpadów drewnianych to ekologiczne paliwo, które w żaden sposób nie zanieczyszcza środowiska. W przeciwieństwie do węgla, ropy lub gazu, bilans CO₂ powstającego w wyniku spalania peletu jest równy zero (ze względu na pochłanianie go w procesie fotosyntezy).



Inteligentna automatyka wyposażona w panel sterowania z ekranem dotykowym



Zintegrowany zasobnik na pelet (20 lub 30 kg)



NOWOŚĆ!
Samoczyszczący się mechanicznie, modułowany palnik peletowy.

ZALETY:

- **Samoczyszczący się mechanicznie palnik peletowy nowej generacji**
 - Spełniają restrykcyjne wymagania emisji zanieczyszczeń ECO DESIGN
 - Wbudowany płaszcz wodny
 - Możliwość instalacji w pomieszczeniu mieszkalnym
 - Inteligentna automatyka wyposażona w intuicyjny panel sterowania z ekranem dotykowym kontrolująca pracę kotła oraz instalacji c.o./c.w.u.
 - Możliwość zdalnego sterowania za pomocą urządzeń mobilnych
 - W pełni zautomatyzowane rozpalanie i sterowanie procesem spalania
 - Możliwość podłączenia zasobnika c.w.u. i dodatkowego regulatora temperatury pomieszczenia
 - Zbiornik na pelet o pojemności 20 lub 30 kg
 - Króciec powrotu układu c.w.u. z możliwością zamontowania pompy ładującej węzownicę zasobnika
- Bogate wyposażenie, m.in.: pompa obiegowa, naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, termostat, wyjmowany pojemnik na popiół
 - Atrakcyjna cena
- 5 lat gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji











SALERNO PELLET			12	18	24	30
Klasa efektywności energetycznej			A ⁺	A ⁺	A ⁺	A ⁺
Spełnia kryteria ECODESIGN			tak	tak	tak	tak
Moc	Min. Maks.	kW kW	3,9 12,0	6,0 18,0	7,5 24,0	14,0 30,0
Średnie zużycie pelletu		kg/h	1,6	2,4	3,2	3,9
Sprawność	Nominalna Moc zredukowana	%	95	94	94	93 / 93
		%	95	95	95	
Temperatura spalin wylotowych		°C	91	129	131	108
		°C	79	79	82	93
Emisja CO 13% O		mg/Nm ³	128	96	97	262
Ciąg kominowy		mm	12	12	12	12
Odprowadzenie spalin	Ø	mm	80	80	80	80
Pobór mocy	Min. Maks.	W	60	60	60	60
		W	350	350	350	350
Minimalne odległości montażowe	Tył	mm	350	350	350	350
	Boki	mm	200	200	200	200
	Przód	mm	800	800	800	800
Właściwa wielkość granulek peletu	Ø	mm	6-8	6-8	6-8	6-8
	Długość	mm	20-30	20-30	20-30	20-30
Pojemność naczynia wzbiorczego		l	5	8	8	8
Przylączy	Zasilanie c.o.	cal	1 (gwint zewn.)	1 (gwint zewn.)	1 (gwint zewn.)	1 (gwint zewn.)
	Powrót c.o.	cal	1 (gwint wewn.)	1 (gwint wewn.)	1 (gwint wewn.)	1 (gwint wewn.)
Robocza temperatura otoczenia	Min. Maks.	°C	5	5	5	5
		°C	40	40	40	40
Temperatura wody	Maks.	°C	90	90	90	90
Wilgotność w temp. otoczenia 30°C		%	85	85	85	85
Pojemność płaszcza wodnego		l	26	31	31	41
Ciśnienie robocze	Maks.	bar	2	2	2	2
Kubatura grzewcza	Maks.	m ³	250	350	500	600
Wymiary	Wysokość	mm	1047	1127	1127	1177
	Szerokość	mm	534	584	584	624
	Głębokość	mm	631	631	631	672
Pojemność zasobnika na pellet		kg	20	30	30	30
Masa		kg	165	175	175	192
Zasilanie elektryczne		V/Hz	1/N/PE ~230 V / 50 Hz			

Więcej informacji na temat produktów FERROLI znajdą Państwo na stronie internetowej: www.ferroli.com.pl