

Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/galmet-mini-tower-140-litrow-stojacy-bojler-wymiennik-cwu-z-wezownica-p-5671.html>



GALMET MINI TOWER 140 litrów stojący bojler wymiennik c.w.u. z węzownicą

Cena	2 499,00 zł
Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	GALMET_MINI_TOWER_140L
Producent	Galmet

Opis produktu

GALMET MINI TOWER - Wymiennik c.w.u. z węzownicą spiralną, stojący - SGW(S)

- Węzownica spiralna, zasilana z dowolnego kotła c.o.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Zabezpieczenie w standardzie - anoda magnezowa.
 - Nóżki poziomujące.
 - Wymiennik pionowy, stojący.
- Dostępne pojemności: 100 - 140 litrów, optymalna dla 2-3 osobowej rodziny.



Mini Tower to najmniejszy z serii, pionowych wymienników zapewniających ciepłą wodę użytkową. Kompaktowy, stojący wymiennik w obudowie z tworzywa sztucznego lub folii PVC, o pojemności od 100 do 140 litrów, jest idealny do małych domowych instalacji zasilanych przez kocioł c.o.

Dane techniczne wymienników SGW(S) Mini Tower (wolnostojące)

specyfikacja	j.m.	SGW(S) Mini Tower		
		100	120	140
pojemność magazynowa ¹	l	102	114	129
ErP 	pianka polistyrenowa	-	C	C
	pianka poliuretanowa	-	B	B
maksymalne ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,6	0,6	0,6
maksymalne ciśnienie pracy wymiennika	MPa	1,6	1,6	1,6
maksymalna temperatura pracy zbiornika	°C	95	95	95
maksymalna temperatura pracy wymiennika	°C	110	110	110
powierzchnia wymiennika	m ²	0,6	0,95	0,95
pojemność wymiennika	l	2,6	4,1	4,1
moc wymiennika (70/10/45°C)	kW	16	23	23
wydajność	l/h	390	560	560
moc wymiennika (80/10/45°C)	kW	21,1	30,4	30,4
wydajność	l/h	510	740	740
zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o.	m ³ /h	2,5	2,5	2,6
anoda magnezowa korek 5/4"	mm	25x390	25x390	25x390
h1 - dopływ zimnej wody (Gw)	" / mm	3/4 / 210	3/4 / 165	3/4 / 165
h2 - odpływ wody do c.o. (Gw)	" / mm	3/4 / 310	3/4 / 250	3/4 / 250
h3 - osłona czujnika (Ø)	" / mm	3/8 / 400	3/8 / 375	3/8 / 375
h4 - cyrkulacja (Gw)	" / mm	3/4 / 500	3/4 / 450	3/4 / 450
h5 - dopływ gorącej wody z c.o. (Gw)	" / mm	3/4 / 710	3/4 / 750	3/4 / 750
h6 - odpływ c.w.u. (Gw)	" / mm	3/4 / 790	3/4 / 920	3/4 / 1070
D - średnica zewnętrzna	mm	518	518	518
L - wysokość	mm	1040	1150	1290
waga netto	kg	55	60	65

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie internetowej: www.galmet.com.pl