

Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/galmet-tower-300-litrow-stojacy-bojler-wymiennik-cwu-z-wezownica-p-5670.html>



GALMET TOWER 300 litrów stojący bojler wymiennik c.w.u. z węzownicą

Cena	4 099,00 zł
Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	GALMET_TOWER_300L
Producent	Galmet

Opis produktu

GALMET TOWER - Wymiennik c.w.u. z węzownicą spiralną, stojący - SGW(S)

- Węzownica dedykowana do zasilania z wszystkich typów kotła c.o.
 - Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Dodatkowe zabezpieczenie gwarantują dwie anody magnezowe.
- Bezobsługowa anoda tytanowa i zawór bezpieczeństwa w opcji.
- Przyłącza ukryte z tyłu. Termometr i nóżki poziomujące w standardzie.
- Dostępne pojemności: 200 - 500 litrów, optymalne dla 4-10 osób.



Tower, to wymiennik pionowy gwarantujący maksymalne wykorzystanie możliwości ogrzewania wody użytkowej, przez kocioł c.o. Pozwala na magazynowanie (w zależności od modelu) od 200 do 500 litrów wody, co zapewnia komfortowe użytkowanie ciepłej wody użytkowej przez dużą rodzinę.

Dane techniczne wymienników SGW(S) Tower

specyfikacja	j.m.	SGW(S) Tower				
		200	250	300	400	500
pojemność magazynowa ¹	l	197	247	309	405	513
ErP  pianka poliuretanowa	-	B	B	B	C	B
maksymalna temp. pracy zbiornika	°C	95	95	95	95	95
maksymalna temp. pracy wymiennika	°C	110	110	110	110	110
maksymalne ciśnienie pracy zbiornika	MPa	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
maksymalne ciśnienie wymiennika	MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
powierzchnia wymiennika	m ²	1,4	1,4	1,4	1,8	2,0
pojemność wymiennika	l	9,8	9,8	9,8	12,6	14,0
moc wymiennika (70/10/45°C)	kW	33,6	33,6	33,6	43	48
wydajność	l/h	800	800	800	1030	1150
anoda górna dennica korek 5/4" ⁴	mm	38x400	38x400	38x400	38x400	38x600
magnezowa otwór rewizyjny śruba M8	mm	38x200	38x200	38x200	38x200	38x200
h1 - dopływ zimnej wody (Gw)	" / mm	1 / 210	1 / 210	1 / 130	1 / 240	1 / 180
h2 - odpływ wody do c.o. (Gw)	" / mm	1 / 290	1 / 285	1 / 280	1 / 320	1 / 320
h3 - osłona czujnika (Ø)	" / mm	3/8 / 435	3/8 / 440	3/8 / 435	3/8 / 570	3/8 / 530
crk - cyrkulacja (Gw)	" / mm	3/4 / 680	3/4 / 600	3/4 / 650	3/4 / 770	3/4 / 1320
h4 - dopływ gorącej wody z c.o. (Gw)	" / mm	1 / 790	1 / 755	1 / 750	1 / 870	1 / 970
h5 - odpływ c.w.u. (Gw)	" / mm	1 / 860	1 / 1085	1 / 1355	1 / 1470	1 / 1650
otwór rewizyjny (Ø zewn. / Ø wew.)	mm	180/120	180/120	180/120	180/120	180/120
d - średnica wewnętrzna	Ø	550	550	550	600	630
D - średnica zewnętrzna	Ø	670	670	670	700/800 ³	755/830 ³
L - wysokość	mm	1100	1300	1615	1750	1950
waga netto	kg	84	108	118	137	157

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie internetowej: www.galmet.com.pl