

Link do produktu: <https://wojciechowski.co.pl/kostrzewa-h2o-bt-1000-zbiornik-buforowy-z-izolacja-p-6042.html>



KOSTRZEWA H2O BT 1000 zbiornik buforowy z izolacją

Cena	3 800,00 zł
Dostępność	Przed zakupem zadzwoń lub napisz i sprawdź dostępność oraz koszt transportu!
Numer katalogowy	KOSTRZEWA_H2O BT_1000

Opis produktu

Zbiornik H2O BTZbiornik H2O BT

Zbiorniki buforowe

serii H2O BT to niezawodne urządzenia przeznaczone do magazynowania energii cieplnej w instalacjach grzewczych. Ich głównym zadaniem jest gromadzenie nadmiaru ciepła wytwarzanego przez źródło grzewcze oraz stopniowe oddawanie go do instalacji wtedy, gdy zapotrzebowanie na ciepło wzrasta.

Bufor pozwala efektywnie wykorzystać moc kotła, pompy ciepła, grzałki lub innego źródła ciepła, stabilizując pracę całego systemu grzewczego. Dzięki temu instalacja pracuje płynniej, a użytkownik może rzadziej uruchamiać lub rozpalać źródło ciepła, zachowując komfortową temperaturę w budynku.

Korzyści

TRWAŁA KONSTRUKCJA ZE STALI WĘGLOWEJ

Wykonane są ze stali węglowej bez wewnętrznej powłoki, co zapewnia trwałość, solidność oraz niezawodną pracę przez wiele lat użytkowania.

SKUTECZNA IZOLACJA TERMICZNA O GRUBOŚCI 80 MM

Zbiorniki wyposażone są w kompozytową, zdejmowaną izolację termiczną wysokiej wydajności o grubości 80 mm, która ogranicza straty postojowe i pozwala dłużej utrzymać temperaturę zgromadzonej wody.

WYGODNY TRANSPORT, MONTAŻ I SERWIS

Zdejmowana izolacja ułatwia transport oraz montaż zbiornika, a także zapewnia szybki dostęp do urządzenia podczas prac instalacyjnych lub serwisowych. Dzięki temu obsługa zbiornika jest wygodniejsza i bezpieczniejsza.

ŁATWIEJSZY MONTAŻ DZIĘKI KRÓĆCOM POD KĄTEM 90°

Szczególną cechą zbiorników buforowych jest rozmieszczenie króćców przyłączeniowych pod kątem 90°, co ułatwia montaż oraz optymalne ustawienie zbiornika w kotłowni. Praktyczne rozmieszczenie przyłączy umożliwia wygodne podłączenie elementów instalacji grzewczej.

RÓŻNE POJEMNOŚCI DO WIELU TYPÓW INSTALACJI

Seria H2O BT obejmuje zbiorniki o różnych pojemnościach, dzięki czemu można dopasować odpowiedni model do wielkości budynku, rodzaju źródła ciepła oraz indywidualnych potrzeb instalacji.

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ B

Zbiorniki buforowe H2O BT posiadają klasę efektywności energetycznej B, zapewniając optymalne połączenie dobrej izolacyjności, jakości wykonania oraz przystępnej ceny. To praktyczne rozwiązanie dla użytkowników, którzy szukają sprawdzonego zbiornika o korzystnym stosunku parametrów do kosztu zakupu.

BEZPIECZNA PRACA W SYSTEMACH GRZEW CZYCH

Zbiorniki są przeznaczone do pracy w systemach grzewczych, w których nadciśnienie wewnętrznego czynnika grzewczego wynosi do 0,5 MPa, a maksymalna temperatura robocza sięga 95°C.

GWARANCJA

Okres gwarancji na zbiornik wynosi 5 lat od daty pierwszego uruchomienia urządzenia, jednak nie dłużej niż 5 lat i 3 miesiące od daty sprzedaży.

Specyfikacja:		300	500	800	1000
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,5	0,5	0,5	0,5
Wysokość	H	1416	1933	1738	1988
Średnica bez izolacji	mm	603	651	790	790
Średnica z izolacją	mm	775	823	962	962
Pojemność nominalna	l	344	564	733	850
Waga	kg	51	83	102	102
Długość grzałki	mm	600	650	790	790
Klasa efektywności energetycznej		B	B	B	B